

VCF-301 RDO/P
PROTECTOR DE TENSIÓN
MICROCONTROLADO PARA RIEL DIN
CON FORZADOR INTELIGENTE
TEMPORIZADO

Dispositivo electrónico que protege artefactos eléctricos de cambios bruscos de tensión de línea. A través de un sensado permanente de la red eléctrica, el VCF-301 RDO/P conecta o desconecta la carga en función de las muestras de tensión tomadas, de esta manera evitará que la baja o alta tensión dañe los electrodomésticos.



Forzador inteligente temporizado modelo exclusivo.

El VCF-301 RDO/P tiene una característica única que lo diferencia de cualquier otro protector de tensión DIN. El usuario podrá **forzar** la activación de la carga (cuando la tensión se encuentre fuera de los rangos fijados de fábrica) por un **tiempo determinado**.








Industria Argentina

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Dispositivo clase II 
- Para uso interior 
- Tensión alimentación 220v~50Hz
- Reposición automática
- Carga max. resistiva 40A
- Carga max. inductiva 20A
- Tiempo de reposición 180 seg.
- Tolerancia de medición ±2%



CÓDIGO DE LUCES

-  TENSIÓN <180V~
(carga NO)
-  TENSIÓN >240V~
(carga NO)
-  TENSIÓN entre 180V~ y 240V~
(en reposición - carga NO)
-  TENSIÓN entre 180V~ y 240V~
(carga SI)
-  Luz verde/roja intermitente
FORZADO - FUERA DE RANGO

SECUENCIA DE PARPADEOS

-  1 hora
-  2 horas
-  3 horas
-  4 horas
-  (led verde fijo) FORZADO PERMANENTE

ESQUEMA DE CONEXIONADO

